

江苏智能安检机维修电话

发布日期: 2025-09-21

CMEX-DDT8380A型双通道双视角多能量X射线安全检查设备

FISCAN CMEX-DDT8380A型双通道双视角多能量X射线安全检查设备采用以计算机控制和图像处理为中心的新的技术，从顶照和侧照两个视角来检查物品，分辨率更高、图像更为清晰、鲜明，更便于对被检物品的识别。设备自带的输送机由第三方控制，双通道独立运行，无需互锁 接口更加可靠便捷。该设备是用于托运行李安全检查的理想设备

FISCAN CMEX-DDT8380A型双通道双视角多能量X射线安全检查设备采用以计算机控制和图像处理为中心的新的技术，从顶照和侧照两个视角来检查物品，分辨率更高、图像更为清晰、鲜明，更便于对被检物品的识别。设备自带的输送机由第三方控制，双通道独立运行，无需互锁支持图像放大区域任意选取，提供逐级放大、连续放大。江苏智能安检机维修电话

安心检查仪的“火眼金睛”全靠X射线来实现，是一种借助于输送带将被检查行李送入X射线检查通道而完成检查的电子设备。行李进入X射线检查通道，将阻挡包裹检测传感器，检测信号被送往系统控制部分，产生X射线触发信号，触发X射线射线源发射X射线束。一束经过准直器的扇形X射线束穿过输送带上的被检物品□X射线被被检物品吸收，再轰击安装在通道内的双能量半导体探测器。探测器把X射线转变为信号，这些很弱的信号被放大，并送到信号处理机箱做进一步处理。江苏智能安检机维修电话降低误判和收件比率，双视角图像同步显示，支持同步回放。

FISCAN CMEX-T10080SA型多能量X射线安全检查设备采用以计算机控制和图像处理为中心的较新技术，使得分辨率更高、图像更为清晰、鲜明，更便于对被检测物品的识别。该设备的通道尺寸较大，占地面积少，输送带距地面距离较低，便于放置较大型物品，适用于机场、海关、车站、港口、核电站、邮检中心、法院、使馆、会议场所、仓库等地对较大物品的安全检查。

特点性能参数:

重量: 约 950千克

外形尺寸：3400(长)×1285(宽)×1768(高)毫米

通道尺寸：1005(宽)×810(高)毫米

单次检查剂量：符合对辐射装置要求的健康安全规定和所有发布的国际标准

管电压：160千伏

输送机速度：约0.20米/秒

输送带高度：300毫米

比较大负载：约200千克

功耗：约1.0千伏安

CMEX-DDT8380A型双通道双视角多能量X射线安全检查设备FISCAN CMEX-DDT8380A型双通道双视角多能量X射线安全检查设备采用以计算机控制和图像处理为重点的较新技术，从顶照和侧照两个视角来检查物品，分辨率更高、图像更为清晰、鲜明，更便于对被检物品的识别。设备自带的输送机由第三方控制，双通道独立运行，无需互锁 接口更加可靠便捷。该设备是用于托运行李安全检查的理想设备产品介绍FISCAN CMEX-DDT8380A型双通道双视角多能量X射线安全检查设备采用以计算机控制和图像处理为重点的较新技术，从顶照和侧照两个视角来检查物品，分辨率更高、图像更为清晰、鲜明，更便于对被检物品的识别。设备自带的输送机由第三方控制，双通道独立运行，无需互锁

接口更加可靠便捷。该设备是用于托运行李安全检查的理想设备。

■该设备根据被检物品的等效原子序数，能够非常有效地分辨出其中的有机物质和无机物质，并用不同的颜色在彩色显示器上显示出来。该设备具有易燃易爆违禁品有害品自动探测辅助识别等功能。

有机物—橙色
无机物—蓝色
混合材料—绿色
穿不透物品—红色
图像显示及人机交互界面，有效提高设备的易用性。

PSDE-5030C型通道式X射线安检机

广泛应用于：中央政府国家科研机构、机场、法院、检察院、监狱、看守所、公安、部队、学校考场、大型活动、体育展馆、公路铁路、车站码头、海关港口、大使馆、旅游景点、休闲娱乐所等公共场所的安全检查

通用指标

传送带高度：745mm

重量：410Kg

国际品牌电器元件

工业PLC电路控制，电磁兼容特级要求

电容积分模数转换，图像清晰入微

工业级计算机，系统长期稳定可靠

人体工程原理阅图系统，抗疲劳

辐射防护：接近天然本底从而有效减少由于物品重叠带来的干扰，提高判图员的识图准确性；江苏智能安检机维修电话

图像更清晰，丝分辨力可达到40AWG穿透力可达到43毫米钢板。江苏智能安检机维修电话

FISCAN WTTS-X1通过式人体安检门自动化综合测试 系统是国内首jia独chuang测试平台，测试软件功能丰富强大、易于操作，提供手动和自动两种测试模式。测试界面直观 显示测试点位置图及参数设定选项，通过界面可以进行模式、依据标准、测试速度、测试位置、测试次数、测试时间间隔、自动识别等参数的设定。在自动识别模式下，可 实时获取光报警信号位置，记录报警次数。测试记录可存 人数据库，通过选择数据库中的记录可形成报表，便于输出、打印。系统垂直和水平运动方向的直线单元为铝合金 结构，具有高强度、高稳定性。穿过被测门体的探测臂及 其上安装的滑块、夹具等全部部件为非金属材料，满足国 家标准的要求，保证测试环境无金属干扰。测试物安装简 便，便于调整姿态和更换。江苏智能安检机维修电话

上海要博实业有限公司位于真北路3233号吉曼大厦405-407。公司业务分为安检设备租赁，安检设备，安检防爆产品，X射线安检机等，目前不断进行创新和服务改进，为客户提供良好的产品和服务。公司注重以质量为中心，以服务为理念，秉持诚信为本的理念，打造安全、防护良好品牌。要博安检凭借创新的产品、专业的服务、众多的成功案例积累起来的声誉和口碑，让企业发展再上新高。